

音叉式物位开关

一、概述

利用压电元件做驱动以及信号反馈，使探棒产生共振，倘有料位接触探棒时，将停止振动并送出一接点信号。本产品系依靠被测物包覆于探棒时所产生的阻尼作用而使探棒停止共振，并且输出一开关信号，因此内部并无信号放大电路，可免除因物料性质改变而必须时常调整灵敏度的困扰。



二、特点

- 不需校准，使用简单，坚固耐用
- 可震除感应棒上堆料
- 高低物位断路保护，安全可靠
- 可依不同密度之物料做调整，细的物料也能作用

三、选型说明

AYZVL	音叉式物位开关					
代号	订购编号					
20C	标准型	2100	标准型	1410	双叉加长型	
20E	加长型	2110	延长型	1540	耐酸碱型	
20W	加长电缆型	2300	电缆加长型	1600	卫生接头型	
20R	高温分离型	2500	耐酸碱型	1700	标准型	
20S	高温分离加长型	1400	双叉标准型	1710	加长型	
				1741	加长型	
代号	连接方式					
-D	1"	-G	2-1/2"	-J	5"	
-E	1-1/2"	-H	3"	-K	6"	
-F	2"	-I	4"	-S	特殊规格	
代号	连接规格					
M	5kg/cm ²	R	PF	X	PN1.6	
N	10kg/cm ²	T	BSP	Y	PN2.5	
O	150Lbs	U	NPT	Z	PN4.0	
P	300Lbs	V	G	S	特殊规格	
Q	PT	W	PN1.0			
	感应棒长度	mm				

注：产品总长度因功能调整影响，许可公差为±5mm

订购注意事项：

- 1、确认电压
- 2、确认安装方式（侧装或上装）
- 3、确认原料比重
- 4、确认桶壁是否安装有架桥破坏器或振动马达